



Architectes : Baudin et Limouzin

Spécialement dédié au secteur de la construction neuve, **le bloc coulissant 3 rails INITIAL** répond parfaitement aux exigences actuelles en termes de performances mécaniques et thermiques tout en offrant un design moderne et discret. Cette nouvelle solution permet de réaliser des menuiseries en aluminium aux grandes ouvertures **favorisant ainsi les apports en énergie solaire.**

ADAPTABILITÉ

- Bloc coulissant 3 rails 3 vantaux
- Bloc coulissant 3 rails 6 vantaux
- Avec ou sans volet roulant
- Construction neuve et rénovation
- Possibilité traverse basse encastrée

FIABILITÉ & POSE SIMPLIFIÉE

- Cadre dormant tubulaire et rigide
- Assemblage montants / traverse par vis inox
- Étanchéité des coupes par film silicone autocollant
- Pattes de fixation en acier galvanisé et clameaux réglables
- Rails démontables en inox ou en aluminium

RÉGLAGES RAPIDES

- Gabarit de positionnement de gâche / crochet de fermeture
- Roulettes réglables en inox ou PTCA

SÉCURITÉ

- Fermeture 1, 2 ou 3 points
- Poignée à clé pour bloc serrure
- Fermeture monobloc 2 ou 3 points
- Cale anti-dégondage sur les montants latéraux des ouvrants

PERFORMANCES

- **4 brevets déposés** attestant de la **capacité d'INITIAL à innover** (système d'isolation thermique sur profilés chicanes et montants latéraux)
- Reprise d'isolation de 120, 140 et 160 mm
- Dimension maximale en 3 vantaux : L 4500 x H 2250
- Poids des vantaux **jusqu'à 200 kg**
- Roulettes testées **15 000 cycles – Classe 3 Utilisation intensive**
- Isolation thermique élevée **Uw jusqu'à 1,6 W/m²K** – Equivalent Acotherm thermique = Th10
- **Sw = 0,45** (confort été / hiver optimal)
- **Tlw : 0,61**
- **AEV : A*3 E*5B V*A2**
- Vitrage pouvant aller **jusqu'à 29 mm**
- Conforme à la **réglementation thermique 2012**
- Conforme à la réglementation phonique : jusqu'à 35dB



ESTHÉTIQUE

- **INTEGRAL** avec plus de 300 teintes
- **TEXTURAL** avec 11 teintes à l'aspect grainé
- **ARBORAL** avec 9 teintes, imitations parfaites des nervures du bois
- **ANODISAL** avec plus de 40 teintes finitions anodisées
- Grâce à sa propre unité de fabrication de profilés à rupture de pont thermique, INITIAL vous fait bénéficier **d'une offre bicoloration sans limite** (1 couleur intérieur/1 couleur extérieur)

DESIGN

- Drainage caché
- Bouchons de finition blancs ou noirs
- Bouclier thermique noir ou blanc
- 3 modèles de poignées ergonomiques
- Joint de vitrage avec solin gris ou noir
- Accessoires dans la teinte de la menuiserie

LABELS QUALITÉ ET GARANTIES

- Aluminium **6060 T5** qualité bâtiment
- Menuiseries certifiées **NF**
- Label **QUALICOAT** pour les finitions thermolaquées (épaisseurs 60 microns), finitions ARBORAL comprises
- Label **QUALIMARINE** en standard, finitions ARBORAL comprises
- Label **QUALANOD** pour les finitions anodisées (classe 20)



Architecte : M. Piro



Architectes : Baudin et Limouzin

